

BASKILI BETON SİSTEMLERİ İÇİN ESKİTİLMİŞ EFEKT VERİCİ VE KALIP AYIRICI

**TANIMI**

QIS DEKO TKA, baskılı beton sistemlerinde hem kalıp ayırıcı hem de renklendirici - eskitilmiş yüzey görünümü veren toz malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- ✓ Baskılı beton sistemlerinde kullanılan kalıplarda.

ÖZELLİKLER

- ✓ Baskılı beton sistem kalıplarının betona yapışmasını ve kenarların kırılmasını önler.
- ✓ Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar.
- ✓ Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- ✓ Kalıp desenlerinin beton yüzeyine tam olarak yansımını sağlar.
- ✓ Uygulandığı yüzey sertleştiricili beton yüzeyinde eskitilmiş iş etkisi verir.
- ✓ Farklı renklerde etki verilebilir.

UYGULAMA

- ✓ QIS DEKORATON yüzey sertleştirici uygulamasından sonra QIS DEKO TKA toz malzeme yüzeye komple serpilir.
- ✓ Kalıplar ile baskı işlemine geçilir.
- ✓ 1-2 gün sonra istenilen yüzeye göre basınçlı yıkama işlemine geçilir. Yüksek basınçla yıkama daha az eskitilmiş görüntü verirken, düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş yüzey görüntüsü verir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

5 kg plastik kova.

Orijinal ambalajında, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

SARFIYAT

200 - 400 gr / m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

