

HARÇ İÇİN ÇOK AMAÇLI PRİZ GECİKTİRİCİ, İŞLENEBİLİRLİK SAĞLAYICI, ADERANS ARTIRICI TOZ KATKI



TANIMI

QIS SVK 1000T, harcı akışkanlaştırarak işlenebilirliğini ve dayanıklılığını artıran, geçirimsizlik ve aderans sağlayan, tiksotropi özelliği artırılmış toz halde katkı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- ✓ Her türlü harçlarda,
- ✓ Özellikle düşük çimento oranlı harç karışımlarında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- ✓ Klor içermez.
- ✓ Harçta çatlama ve ayrışmayı azaltır.
- ✓ Harcı akışkan yapar.
- ✓ Harcı dondan korur.
- ✓ Harcın yapıya aderansını artırır.
- ✓ Harçta geçirimsizliği artırır.
- ✓ Harcın mukavemetlerini artırır.
- ✓ Su/çimento oranını düşürür.
- ✓ İstenilen derecede priz gecikme sağlar.
- ✓ Kireç yerine kullanılır.

UYGULAMA

- ✓ QIS SVK 1000T, karıştırılmış harcın içine doğrudan eklenir.
- ✓ Harcın agrega ve su/çimento oranı doğru seçilmeli ve harç iyice karıştırılmalıdır.
- ✓ QIS SVK 1000T tüm çimento tipleri ve hidrolik bağlayıcılar ile uyumludur.

SARFIYAT

~ % 2.0 (beher 100 kg çimento için)

Kullanılması gereken doğru dozajı belirlemek önemlidir ve bunun için işe başlamadan deneme yapılması önerilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

10 kg

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunduğu depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

